

SAGA²

TECHNICKÉ PARAMETRE

Celková hrúbka	EN 428	mm	4,6
Hrúbka nášľapnej vrstvy	EN 429	mm	0,7
Hmotnosť	EN 430	g/m ²	5595
Rozmer štvorca	EN 427	mm	500 x 500
Počet štvorcov v balení		ks	10

KLASIFIKÁCIA

Špecifikácia produktu			EN 652
Európska klasifikácia	EN 685	trieda	34-42
Ohňovzdornosť	EN 13 501-1	trieda	B _{f1} -s1
Elektrostatický náboj	EN 1815	kV	< 2 (antistatické)
Protišmykovosť za mokra	DIN 51130	trieda	R10

VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE

Odolnosť voči oderu	EN 660.2	mm ³	≤ 2
Skupina oderuvzdornosti	EN 651	skupina	T
Protihluková izolácia	EN ISO 717-2	dB	15
Rozmerová stálosť	EN 434	%	≤ 0,15
Reziduálna trvalá deformácia	EN 433	mm	0,18
Tepelná vodivosť	EN 12 524	m ² K/W	0,25
Stálofarebnosť	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Odolnosť voči chemikáliám	EN 423		OK
Antibakteriálna a protiplesňová ochrana			Sanosol®
Povrchová úprava			Protecsol®

CE OZNAČENIE

	EN 14041	
-------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------