

TARALAY IMPRESSION COMFORT

TECHNICKÉ PARAMETRE

Celková hrúbka	EN 428	mm	3,35
Hrúbka nášľapnej vrstvy	EN 429	mm	0,65
Hmotnosť	EN 430	g/m ²	2825
Šírka / Dĺžka pásu	EN 426	cm/bm	200/25



KLASIFIKÁCIA

Špecifikácia produktu			EN 651
Európska klasifikácia	EN 685	trieda	34 - 42
Ohňovzdornosť	EN 13 501-1	trieda	B _{fl} -s1
Elektrostatický náboj	EN 1815	kV	< 2 (antistatické)
Protišmykovosť	DIN 51 130	trieda	R10

VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE

Odolnosť voči oderu	EN 660.2	mm ³	≤ 2
Skupina oderuvzdornosti	EN 649	skupina	T
Rozmerová stálosť	EN 434	%	≤ 0,40
Reziduálna trvalá deformácia	EN 433	mm	≤ 0,20
Izolácia kročajového hluku	EN ISO 717-2	dB	19,0
Tepelná vodivosť	EN 12 524	m ² K/W	0,25
Stálofarebnosť	EN 20 105 - B02		≥ 6
Odolnosť voči chemikáliám	EN 423		OK
Antibakteriálna a protiplesňová ochrana			Sanosol®
Povrchová úprava			Protecsol®

CE OZNAČENIE

	EN 14041	
-------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------