

TARAFLEX™ ISOLSPORT

Dry-Tex™ System	-	-	-
Eco-Fit™ System	-	-	-

POPIS

Povrchová úprava	-	-	-
Komplex povrchu	-	-	-
Spodná penová vrstva	-	-	-
Hrúbka	EN 428	mm	1,65
Hmotnosť	EN 430	kg/m ²	1,35
Dĺžka role	EN 426	bm	45 max
Šírka role	EN 426	m	2,0

ŠPORTOVÉ PARAMETRE

Šoková absorpcia	EN 14808	%	-
Vertikálna deformácia	EN 14809	mm	-
Obnova energie	NF P 90 203	m/s	-
Koeficient trenia	EN 13036-4	-	-
Odraz lopty	EN 12235	%	-
Rýchlosť lopty	UEFA	cm	-
NF EN 13865	ITF	-	-

TECHNICKÉ PARAMETRE

Oderuvzdornosť	EN ISO 5470-1	mg	-
Odolnosť voči nárazu	EN 1517	N/m	-
Odolnosť voči vtlačeniu	EN 1516	mm	≤ 0,5

KLASIFIKÁCIA

Ohňovzdornosť	EN 13501-1	-	C _{fl} -s1
Antibakteriálna a protiplesňová ochrana	-	-	-

CE OZNAČENIE

	EN 14 904:2006		
---	----------------	--	--