

SUITE 1100

TECHNICKÉ PARAMETRE

Spôsob výroby koberca			všivany 1/8" cross over
Celková hrúbka		mm	± 11,0
Výška vlasu		mm	± 8,0
Šírka koberca		cm	± 400
Celková hmotnosť		g/m ²	± 2400
Hmotnosť vlasu		g/m ²	± 1100
Hustota vpichov		počet / m ²	± 113 400
Materiál vlasu			80% vlna 20% polyamid
Primárny podklad			tkaný
Sekundárny podklad			SB/FS
Európska klasifikácia	EN 1307-2004	trieda	23-32
Ohňovzdornosť	EN 13 501-1	trieda	C _{fl} -s1
Kročajový útlm	ISO 140/8 1997	dB	± 27
Protihluková izolácia α_s	ISO 354	1000 Hz	± 0,39
Protihluková izolácia α_w	ISO 11654		± 0,25
Tepelná vodivosť	DIN 52612	m ² /kW	± 0,098
Stálofarebnosť na svetle	ISO 105 B02 2000	stupeň	≥ 5
Stálofarebnosť vo vode	ISO 105 E01 2002	stupeň	≥ 4
Stálofarebnosť pri odere - za mokra	ISO 105 X12 2001	stupeň	≥ 4
Stálofarebnosť pri odere - za sucha	ISO 105 X12 2001	stupeň	≥ 4

SB/FS = syntetický podklad / ohňovzdorné