

## TARALAY PREMIUM COMFORT

### TECHNICKÉ PARAMETRE

Celková hrúbka	EN 428	mm	3,00 - 3,30
Hrúbka nášľapnej vrstvy	EN 429	mm	> 1
Hmotnosť	EN 430	g/m <sup>2</sup>	2800 - 3260
Šírka / Dĺžka pásu	EN 426	cm/bm	200/25

### KLASIFIKÁCIA

Špecifikácia produktu			EN 651
Európska klasifikácia	EN 685	trieda	34 - 42
Ohňovzdornosť	EN 13 501-1	trieda	C <sub>fl</sub> -s1
Elektrostatický náboj	EN 1815	kV	< 2 (antistatické)
Protišmykovosť	DIN 51 130	trieda	R10






### VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE

Odolnosť voči oderu	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2
Skupina oderuvzdornosti	EN 649	skupina	T
Rozmerová stálosť	EN 434	%	≤ 0,40
Reziduálna trvalá deformácia	EN 433	mm	≤ 0,20
Izolácia kročajového hluku	EN ISO 717-2	dB	16,0
Tepelná vodivosť	EN 12 524	m <sup>2</sup> K/W	0,25
Stálofarebnosť	EN 20 105 - B02		≥ 6
Odolnosť voči chemikáliám	EN 423		OK
Antibakteriálna a protiplesňová ochrana	ISO 22196		99% zábrana rastu
Povrchová úprava			Evercare™

### ŽIVOTNÉ PROSTREDIE / INTERIÉROVÁ KVALITA VZDUCHU

VOL po 28 dňoch	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 10
Certifikácia			Floorscore®

### CE OZNAČENIE

	EN 14041	   
---	----------	--